



## Техническое описание

# TASKER® T31 Эластичный микрофонный кабель



### Категория Применение

Балансный микрофонный кабель  
Изготовление микрофонных шнуров

- A:** Эластичная ПВХ изоляция. Наружный Ø 6,50 (±0,10) mm.  
**B:** Экран из О.Ф.С. чистой меди, спиральный экран 75%  
+ О.Ф.С. Луженая контактная жила.  
**C:** Изоляция проводников PE, Красный + Прозрачный.  
Ø 1,20 (±0,10) mm.  
**D:** О.Ф.С. чистая медь формата 28x0,10 mm.  
Номинальное сечение 2x0,22 mm<sup>2</sup>.

### Маркировка

tasker® T31 2x0,22 mm<sup>2</sup> O.F.C. EXTRA FLEX LOW CAPACITANCE  
MULTILINE AUDIO CABLE MADE IN ITALY

### Варианты Исполнения

Этот продукт может быть выполнен в изоляции L.S.Z.H.  
полимерной, PE, PUR, Металлическим армированием.

### Характеристики кабеля

Сопротивление	79,15 Ω/Km
Емкость жила/жила	75 pF/mt
Емкость жила/экран	160 pF/mt
Макс. напряжение	49 V
Рабочая температура	-15/+70°C