



Техническое описание  
**TASKER® T32 Эластичный**  
микрофонный кабель – 2x0,22 mm<sup>2</sup>



**КАТЕГОРИЯ** Балансный микрофонный кабель  
**ПРИМЕНЕНИЕ** Изготовление микрофонных кабелей.

- A:** Эластичная ПВХ оболочка. Доступен в пяти вариантах цветов Fluo Голубой, Fluo Зеленый, Fluo Желтый, Fluo Оранжевый и Полупрозрачный Коричневый. Наружный Ø 6,30 (±0,10) mm.
- B:** Экран из О.Ф.С. чистой меди, Спиральное покрытие 90%
- C:** The cores are stranded in a pair with waste filler between conductors
- D:** Изоляция проводников PE, Красный + Прозрачный.  
Ø 1,50 (±0,10) mm.
- E:** О.Ф.С. чистая медь формата 14x0,14 mm.  
Ном. сечение 2x0,22 mm<sup>2</sup>.

**МАРКИРОВКА** tasker® T32 2x0,22 mm<sup>2</sup> О.Ф.С. - Extra Flex -Low Capacitance  
– Premium Microphone Series

**ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ** Этот продукт может быть выполнен в изоляции L.S.Z.H. полимерной, PE, PUR, с металлическим армированием.

**Характеристики**  
**кабеля**

Сопротивление	85,50 Ω/Km
Емкость жила/жила	48,50 pF/m
Емкость жила/экран	75,00 pF/m
Мах. напряжение	49 V
Рабочая температура	-15/+70°C