



Техническое описание

TASKER® T33 – 1x0,50 mm²

Гитарный кабель с карбоновым экраном



КАТЕГОРИЯ Гитарный кабель

ПРИМЕНЕНИЕ Изготовление шнуров для музыкальных инструментов.

- A:** Эластичная ПВХ оболочка. Доступен в пяти вариантах цветов. Fluo Голубой, Fluo Зеленый, Fluo Желтый, Fluo Оранжевый и Полупрозрачный Коричневый. Наружный. Ø 6,30 (± 0,20) mm.
- B:** Экран из О.Ф.С. чистой меди, Спиральное покрытие 100%.
- C:** Второй экран из токопроводящего карбона.
- D:** Прозрачная изоляция **PPE**, диаметр. Ø 1,70 (± 0,20) mm.
- E:** Многожильный проводник из О.Ф.С. чистой меди, формат 7x0,30 mm. Ном. Сечение 1x 0,50 mm².

МАРИКРОВКА tasker® T33 1x0,50 mm² О.Ф.С. - Extra Flex - Low Capacitance – Premium Instrumental Series

ВАРИАНТЫ Этот продукт может быть выполнен в изоляции L.S.Z.H,

ИСПОЛНЕНИЯ полимерной, PE, PUR, с металлическим армированием

Характеристики кабеля

Сопротивление	38,00 Ω/Km
Емкость жила/экран	180 pF/m
Мах. напряжение	49 V
Рабочая температура	-15/+70°C